

WELCOME ON BOARD

Istruzioni di manutenzione per markilux-maritime

1. Pulizia

La pulizia degli articoli markilux-nautica/ markilux-maritime dovrebbe essere eseguita con il seguente procedimento:

- eliminare lo sporco superficiale con acqua (ad es. con un innaffiatoio o una canna, non ad alta pressione)
- rimuovere lo sporco residuo con una soluzione di detergente al 5%. Spruzzare la soluzione su una superficie estesa, lasciar agire per ca. 15-30 minuti e infine sciacquare con acqua. Eventualmente ripetere il procedimento fino ad eliminare completamente lo sporco.
- non esercitare pressione nè strofinare con troppa forza per evitare macchie da sfregamento.
- infine sciacquare più volte con acqua pulita, per eliminare tutti i residui di detersivo.
- lasciar asciugare bene il telo (non piegarlo quando è ancora bagnato/umido)

2. Rimozione macchie

Esistono smacchiatori appositi per ogni tipo di macchia, tuttavia spesso contengono sostanze aggressive, che possono rovinare i colori e causare reazioni allergiche in caso di contatto con la pelle o irritare le vie respiratorie.

La maggior parte delle macchie può essere eliminata con metodi collaudati.

In generale attenersi al seguente procedimento:

- non strofinare le macchie sul tessuto asciutto, in quanto lo sporco potrebbe penetrare tra le fibre.
- preferibilmente usare una spugna (come quelle utilizzate in cucina o per la pulizia delle automobili).
- agitare la soluzione detergente (ad es detergente delicato al 5%) immergere la spugna e strizzarla, lasciando cadere la schiuma sulla macchia, lasciar agire per qualche minuto, infine risciacquare con acqua corrente (utilizzare solo detersivi liquidi in soluzione al 5%-10%).
- ripetere il procedimento fino a completa eliminazione della macchia, rimuovendo sempre ogni traccia di detergente con acqua pulita.

Escrementi di uccelli e macchie di unto/olio si rimuovono più facilmente tamponando con un panno assorbente pulito e asciutto imbevuto di benzina solvente, evitando se possibile di strofinare. Se dovesse essere necessario per eliminare una macchia ostinata, strofinare sempre con movimenti circolari dall'interno verso l'esterno (per evitare aloni)!!!

3. Trattamento impregnante

L'utilizzo di sostanze detergenti può comportare una riduzione dell'idrorepellenza (vd. punto 2.2), che non si può evitare.

Tale riduzione rende necessaria una parziale reimpregnazione del tessuto dopo la pulizia, per ripristinare un'adeguata resistenza alle intemperie.

Si possono utilizzare i comuni prodotti impregnanti per tende o tele solari.